

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01/P/18



- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :**
PENOSIL Szczeliny&Pęknięcia Silikon Akrylowy
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Uszczelniacz do fasad, do zastosowań wewnętrznych
Uszczelniacz do zastosowań niestrukturalnych w obszarach sanitarnych
- Producent:**
OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia
- Upoważniony przedstawiciel:**
Plonmar Sp. zo.o.
Aleja Wojska Polskiego 27A
18-300 Zambrów
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 3
- 6a Norma zharmonizowana:**
EN-15651-1:2012
EN-15651-3:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Badanie typu przeprowadził FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION – numer jednostki notyfikowanej 1292
- 6b. Europejski dokument oceny:**
nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa F
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	Dane w karcie charakterystyki
Wodoszczelność i gazoszczelność	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Zmiana objętości	≤ 30%
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po działaniu wody (*)	NF
Właściwości adhezji/kohezji przy stałym wydłużeniu po działaniu wody (*)	NF
Właściwości adhezji/kohezji przy w zmiennych temperaturach	NF
Trwałość	Spełnia wymagania
Przyrost mikrobiologiczny	0+
(*) Kondycjonowanie: Metoda B Podłoże aluminium, bez gruntu	

8. Właściwości wyrobu budowlanego określonego powyżej wyrobu zgodne są z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał

Argo Vonk, Laboratory Manager

(nazwisko i funkcja)



Tallinn, 01.03.2018

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

(podpis)