



Podzespół	Nr katalogowy		Zakres stosowania Hw [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
	Czop grzybkowy	Czop walcowy					
M 0	-	002-001	505 - 750	430	215		
M 1	-	002-002	660 - 1030	710	355		
M 1/A	002-012	002-007	750 - 980	660	330	109	
M 2	002-008	002-003	950 - 1320	1000	500	109	
M 3	002-009	002-004	1310 - 1680	1360	680	109	
M 4	002-010	002-005	1670 - 2040	1720	860	350	350
M 5	002-011	002-006	2030 - 2400	2080	1040	350	350



czop grzybkowy



czop walcowy

ZASTOSOWANIE:

w skrzydłach okien **R**, **RU** i **U** (Dr i Tw) gdzie zachodzi konieczność zachowania centralnego położenia klamki.

OZNACZENIA:

L -długość całkowita zasuwicy

UWAGA:

W oknach z ruchomym słupkiem zasuwica **M**, współpracuje ze stopą **BM** i łącznikiem **BM**

PAKOWANIE

Podzespół		dł. [mm]	szer. [mm]	wys. [mm]	szt/ karton	Waga kartonu [kg]
M0	karton	660	85	50	10	3,50
	paleta	1200	800		1600	
M1	karton	660	85	50	10	4,00
	paleta	1200	800		1200	
M1/A	karton	660	85	50	10	4,10
	paleta	1200	800		1200	
M2	karton	1100	85	50	10	5,26
	paleta	1200	800		800	
M3	karton	1420	85	50	10	7,06
	paleta	1630	800		800	
M4	karton	1730	85	50	10	8,89
	paleta	2200	800		800	
M5		2100	85	50	10	10,50
		2200	800		800	