

ELASTYCZNA PIANA POLIURETANOWA FLEXIFOAM

Nr KDwu - 140 z 28.06.2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *ELASTYCZNA PIANA POLIURETANOWA FLEXIFOAM*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *ELASTYCZNA PIANA POLIURETANOWA FLEXIFOAM*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *USZCZELNIANIE PRZESTRZENI MIĘDZY OŚCIEŻAMI A OŚCIEŻNICAMI DRZWIOWYMI I OKIENNYMI WYKONANYMI Z DREWNA, METALU, PVC-U, WYPEŁNIANIE PĘKNIĘĆ I SZCZELIN MIĘDZY ELEMENTAMI PRZEGRÓD W BUDYNKACH*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *Soudal Sp. z o.o. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY 26-670 PIONKI; WSPÓLNA 21*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Soudal Sp. z o.o. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*
 - 7b. Krajowa ocena techniczna – *ITB-KOT-2019/0982 wydanie 1*

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ*.
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: *nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi**
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji), %	55±10%	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temp. -10°C do podłoża z: -aluminium i drewna -betonu i betonu komórkowego -PVC-U	≥ 70 ≥ 55 ≥ 80	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temp. +35°C do podłoża z: -aluminium i drewna -betonu i PVC-U -betonu komórkowego	≥ 40 ≥ 30 ≥ 50	
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kPa	≥ 8	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, kPa	≥ 30	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 20	
Stabilność wymiarowa po 24 h w temp. +40°C i wilgotności względnej 95%, % w kierunku: -długości i szerokości -grubości (kierunek wzrostu pianki)	±2 ±5	


SOUDAL

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

ELASTYCZNA PIANA POLIURETANOWA FLEXIFOAM

Odształcenie trwałe, %, po ściśnięciu do 50% grubości (kierunek wzrostu pianki) przez 22 h, w temp. +23°C i wilgotności względnej 50%, określone po: -20 minutach odprężania	≤ 45	
-1 h odprężania	≤ 40	
-24 h odprężania	≤ 10	
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m ³	≤ 1,0	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
NIP 522-10-82-281

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego

Michał Sawicki

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Cząstków Maz 28.06.2019

(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)